



Anwendung

– Der optische Stellungsanzeiger wird auf den zentralen Abgang des Ventildeckels montiert. Die Ventillageanzeige ist mit der Spindel verbunden und zeigt jederzeit den Öffnungsgrad des Ventils an.

Werkstoff

– Ausführung INOX und Sicherheitsglas

Ersatzteile

- Verbunddichtring (Nr. 0130)
- Anzeigeglas (Nr. 1993)
- Dichtung (Nr. 1992900030)

Application

– L'indicateur de position optique est monté sur la sortie centrale du couvercle de vanne. L'indicateur de position de la vanne est connecté à la tige et indique en tout temps le taux d'ouverture de la vanne.

Matière

– Exécution INOX et verre de sécurité

Pièces de rechange

- Joint composite (n° 0130)
- Verre pour indicateur (n° 1993)
- Joint (n° 1992900030)

Applicazione

– L'indicatore di posizione ottico viene montato sulla derivazione centrale del coperchio della valvola. L'indicatore di posizione della valvola è collegato al mandrino e segnala in qualsiasi momento il grado di apertura della valvola.

Materiale

– Versione INOX e vetro di sicurezza

Parti di ricambio

- Anello di tenuta composito (n° 0130)
- Vetro indicatore (n° 1993)
- Guarnizione (n° 1992900030)

Änderungen vorbehalten

Toutes modifications réservées

Con riserva di modifiche

Artikel-Nr.	DN									NPK.-Nr.
1995000050	40-50									
1995000080	65-80									
1995000100	100									
1995000125	125									
1995000150	150									
1995000200	200									
1995000250	250									
1995000300	300									

6