



Bestandteile

- 1 Hauptventil
2 Kugelhahn (A, B, C)
3 Filter
4 Blende
5 Drossel-Rückschlagventil
6 Steuerventil
7 Differenzdruck-Messblende
8 Optischer Stellungsanzeiger 8
(Option: Elektrischer Stellungsanzeiger,
Öffnungsbegrenzer)
9 Manometer mit Kugelhahn (A, B)
B DN 40 bis DN 150: 22 mm
DN 200 bis DN 250: 27 mm
DN 300 bis DN 400: 29 mm
X 5 x DN Leitung
Y 3 x DN Leitung

Anwendung

- Anwendung im Trinkwasserbereich (andere Medien auf Anfrage)
- Limitieren eines Zuflusses von einer Druckzone in eine tiefere Druckzone
- Konstanthalten eines Filterdurchflusses
- Das Beliefern eines Sekundärnetzes erfordert eine Begrenzung des Durchflusses, um z.B. die Löschreserve des Primärnetzes nicht zu gefährden (in Kombination mit Druckreduzierung).

Funktionsweise

- Das Durchflusskontrollventil gewährleistet rein hydraulisch einen vorbestimmten maximalen Durchfluss, unabhängig von wechselndem Betriebsdruck. Die Nenndurchflussmenge ist stufenlos über das Steuerventil bis zu $\pm 15\%$ variierbar.

Composants

- 1 Vanne principale
2 Robinet à bille (A, B, C)
3 Filtre
4 Diaphragme
5 Vanne d'étranglement anti-retour
6 Vanne de commande
7 Diaphragme de mesure de pression différentielle
8 Indicateur de position optique
(option: indicateur de position électrique,
limiteur d'ouverture)
9 Manomètre avec robinet à bille (A, B)
B DN 40 à DN 150: 22 mm
DN 200 à DN 250: 27 mm
DN 300 à DN 400: 29 mm
X 5 x DN conduite
Y 3 x DN conduite

Application

- Application pour l'eau potable (autres fluides sur demande)
- Restriction d'un afflux d'une zone de pression vers une zone de moindre pression
- Maintien d'un débit de filtre
- L'alimentation d'un réseau secondaire nécessite la restriction du débit, pour p.ex. ne pas porter préjudice à la réserve d'incendie du réseau primaire (en combinaison avec une réduction de pression).

Mode de fonctionnement

- La vanne de contrôle de débit garantit purement hydrauliquement un débit maximal prédéterminé, indépendamment de la pression de service variable. Le débit nominal est variable en continu par la vanne de commande jusqu'à $\pm 15\%$.

Componenti

- 1 Valvola principale
2 valvola a sfera (A, B, C)
3 filtro
4 diaframma
5 Valvola monodirezionale regolatrice di portata
6 valvola di comando
7 diaframma di misurazione differenziale
8 indicatore di posizione ottico
(opzione: indicatore di posizione elettrico,
limitatore di apertura)
9 manometro con valvola a sfera (A, B)
B DN 40 a DN 150: 22 mm
DN 200 a DN 250: 27 mm
DN 300 a DN 400: 29 mm
X 5 x DN tubazione
Y 3 x DN tubazione

Applicazione

- Impiego nell'ambito dell'acqua potabile (altri fluidi su richiesta)
- Limitare da una zona di pressione ad un'altra più bassa
- Mantenere costante la portata del filtro
- L'alimentazione di una rete secondaria richiede una limitazione di portata, ad es. per non compromettere la riserva per spegnere la rete primaria (in combinazione con la riduzione della pressione).

Modalità di funzionamento

- La valvola di controllo della portata garantisce a livello idraulico una portata massima prestabilita indipendentemente dalle variazioni della pressione di esercizio. La portata volumetrica nominale è a regolazione continua tramite la velocità di comando fino a $\pm 15\%$.

Produktthinweis

- Für die Dimensionierung des Ventils bitten wir um folgende Angaben:
- Maximaler und minimaler Eingangsdruck (statische und dynamische Druckverhältnisse)
- Gewünschte Durchflussmenge
- Zulässiger Druckverlust inkl. Messblende (normalerweise 0.5 bar über Ventil und Blende)
- Vorhandene Leitungsdurchmesser und Leitungslängen
- Bauart des Ventils (gerade oder Winkel-Ausführung)
- Berechnungsgrundlagen, Angaben zu Druckverlusten und Ventilkennwerte siehe am Ende des Kapitels E.

Einbau und Montage

- Beidseits des Ventils müssen Absperrschieber und auf der Ventileingangsseite einen Schmutzfänger eingebaut werden. Je nach Einbausituation ist auch ein Ein-/Ausbaustück vorzusehen.
- Die Blende muss nach dem Ventil eingebaut werden. Es wird empfohlen, die folgenden Abmessungen zu berücksichtigen:
X = 5 x DN, Abstand geradlinig zwischen Ventil und Blende
Y = 3 x DN, Abstand geradlinig nach Blende und Absperrorgan

Information produit

- Pour le dimensionnement de la vanne, nous avons besoins des informations suivantes:
- Pression d'entrée maximale et minimale (conditions de pression statiques et dynamiques)
- Débit souhaité
- Perte de pression admissible avec diaphragme de mesure (normalement 0.5 bar par la vanne et diaphragme)
- Diamètres et longueurs de conduites présents
- Type de vanne (droite ou coudée)
- Bases de calcul, informations sur les pertes de charge et caractéristiques de la vanne, voir à la fin du chapitre E.

Installation et montage

- Des vannes d'arrêt doivent être montées des deux côtés de la vanne et un filtre doit être monté à l'entrée de la vanne. Suivant la situation de montage, il faut prévoir une pièce d'insertion / d'extension.
- Le diaphragme doit être monté après la vanne. Il est recommandé d'observer les dimensions suivantes:
X = 5 x DN, distance en ligne droite entre vanne et diaphragme
Y = 3 x DN, distance en ligne droite après le diaphragme et la vanne d'arrêt

Informazioni sul prodotto

- Per il dimensionamento della valvola sono necessari i seguenti dati:
- Pressione a monte massima e minima (rapporti di pressione statici e dinamici)
- Portata volumetrica richiesta
- Perdita di pressione consentita incl. diaframma di misurazione (di norma 0,5 bar tramite valvola e diaframma)
- Lunghezze e diametri delle tubazioni esistenti
- Tipo strutturale di valvola (versione dritta o angolare)
- Per basi di calcolo, dati sulla perdita di pressione e parametri della valvola, vedi fine del capitolo E.

Montaggio e installazione

- Su entrambi i lati della valvola devono essere montate delle saracinesche e sul lato d'entrata della valvola un filtro. In base alla situazione prevedere anche un elemento di montaggio / smontaggio.
- Il diaframma deve essere montato dopo la valvola. Consigliamo di tener conto delle seguenti dimensioni:
X = 5 x DN, distanza in linea tra valvola e diaframma
Y = 3 x DN, distanza in linea tra valvola e l'organo di chiusura

Änderungen vorbehalten

Toutes modifications réservées

Con riserva di modifiche

Artikel-Nr.	DN	PN	L	kg						NPK.-Nr.
1300007000	1 1/2"	16	210	11.000						
1300008000	2"	16	210	11.000						
1300040000	40	16	200	15.750						
1300050000	50	16	230	16.250						
1300065000	65	16	290	21.300						
1300080000	80	16	310	27.400						
1300100000	100	16	350	35.400						
1300125000	125	16	400	51.500						
1300150000	150	16	480	76.000						
1300200000	200	10	600	114.600						
1300200016	200	16	600	114.600						
1300250000	250	10/16	730	247.000						
1300300000	300	10/16	850	358.000						